

- Per installazioni esterne ed interne
- In alluminio verniciato a polveri
- Corpo estraibile con aggancio
- Ampia gamma di accessori
- Grado di protezione IP66



HEM30K

1



CUSTODIE

Le sue dimensioni la rendono adatta a contenere telecamere CCD dotate di ottiche fisse.

Costruita in estruso e pressofusione di alluminio, è dotata di un innovativo sistema di apertura, che permette un facile accesso al suo interno: il corpo e il tettuccio parasole si sfilano anteriormente e vengono appesi nell'apposita sede situata nella parte anteriore della slitta esterna consentendo l'accesso alla telecamera da ogni angolazione nonché un rapido montaggio ed una facile regolazione.

La tenuta stagna è garantita dalle guarnizioni in gomma EPDM e da 1 pressacavo PG9 ed 1 PG11 dotati di relative guarnizioni.

È disponibile una gamma completa di accessori, comprendente tettuccio parasole, riscaldamento normale e assistito da ventola, ventilatore e alimentatore per telecamera.

Gli accessori possono essere forniti pre-installati o con semplici kit di montaggio.

MODELLI					
	Lunghezza mm	Tettuccio	Riscaldamento 115/230VAC	Riscaldamento 12VDC/24VAC	Riscaldamento 24VAC assistito da ventola
HEM22D0A000	220				
HEM22K0A000	220	•			
HEM22K1A000	220	•	•		
HEM22K2A000	220	•		•	
HEM26D0A000	260				
HEM26K0A000	260	•			
HEM26K1A000	260	•	•		
HEM26K2A000	260	•		•	
HEM30D0A000	300				
HEM30K0A000	300	•			
HEM30K1A000	300	•	•		
HEM30K2A000	300	•		•	
HEM30K2A015	300	•			•

