

Serie IntuiKey

Tastiera digitale



Security Systems

- Controllo di più prodotti da una singola tastiera
- Funzione Soft Keys per l'accesso ai menu specifici del prodotto
- Tasti retroilluminati e display di facile lettura
- Programmazione di sistema semplificata grazie ad un'interfaccia intuitiva
- Supporto multilingue
- Plug & Play con Bosch Switcher e Multiplexer preesistenti
- Software per PC opzionale per l'impiego di tasti personalizzati con script di comando Allegiant®

Precedentemente:
Philips CSI

La serie IntuiKey è costituita da tastiere digitali polifunzionali da utilizzare per il controllo e la programmazione del sistema. IntuiKey integra un joystick pan/tilt/zoom a velocità variabile in un alloggiamento a prova di spruzzi. Un kit di montaggio in rack opzionale ne permette l'installazione in un rack EIA standard da 19 pollici.

Lo switch Allegiant principale, il videoregistratore digitale Divar™ e il multiplexer System4® offrono la potenza di alimentazione quando utilizzati in configurazione locale. In una configurazione remota, l'alimentazione è fornita attraverso l'alimentatore ausiliario (acquistabile a parte).

La tastiera è collegata al sistema tramite il/i cavo/i da 3 m in dotazione. Non appena collegato il cavo, l'unità sarà immediatamente operativa. Non è necessaria ulteriore programmazione.

La tastiera digitale IntuiKey è disponibile in due modelli: KBD-Universal e KBD-Digital. La versione Universal può essere collegata a uno switch Allegiant e contemporaneamente, a scelta, ai videoregistratori digitali Divar oppure ai multiplexer System4. Questa capacità elimina la

necessità di adottare più tastiere. Il modello KBD-Universal è utilizzato anche per le configurazioni di sistema ADIM™ che integrano un videoregistratore digitale ad uno switch Allegiant. I modelli KBD-Digital supportano i videoregistratori digitali Divar o i multiplexer System4.

I tasti soft IntuiKey costituiscono un sistema a menu intuitivo e di facile uso. Grazie a questa funzione perfino i neo operatori saranno in grado di programmare e controllare anche i sistemi più complessi, senza dover memorizzare tutti i comandi di sistema tipicamente richiesti per questo tipo di attività.

La tastiera IntuiKey offre una funzione di menu di selezione rapida per l'accesso immediato alle schermate di uso più frequente.

La tastiera IntuiKey fornisce inoltre una struttura di menu intuitiva per la programmazione di tutte le impostazioni avanzate del sistema e della telecamera. Disponibile nelle lingue seguenti: inglese, spagnolo, francese, tedesco, olandese, italiano, polacco e portoghese.

Elettriche	
Tensione operativa	12–15 volt CA/CC (fornito con uno switch Allegiant o una sua combinazione, videoregistratore digitale Divar, multiplexer System4 e/o l'alimentatore opzionale)
Alimentazione	5 Watt nominali
Segnale Allegiant	2-cavi RS-485, 9,600 Baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop
Segnale Mux/DVR	2-cavi RS-485, 19,200 Baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop
Segnale Console	Handshake RS-232 RTS/CTS, 19,200 Baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop

Meccaniche	
Costruzione/Finitura	Carbone
Larghezza	327 mm
Profondità	190 mm
Altezza	75 mm
Peso	1,1 kg
Connettori Allegiant	Dati/alimentazione RJ-11
Connettori MUX/DVR	Dati/alimentazione RJ-11
Connettori Alimentazione Aux (Opzionale)	12 VCA, connettore a baionetta
Console Connettori	Null modem maschio, 9-pin D-sub, solo dati

Specifiche ambientali	
Intelaiatura	a prova di spruzzi
Temperatura	In esercizio: da 0° C a 50° C (32° F – 122° F) A magazzino: da –20° C a 50° C (–4° F – 122° F)
Umidità relativa	10 – 90%, senza condensa
Rispondente alle regolamentazioni di prodotto	
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	Rispondente alle FCC parte 15, ICES-003 e CE
Sicurezza di prodotto	Rispondente alle normative CE, UL, CSA, EN e IEC Standards.

Compatibilità	
Allegiant	Compatibile verso il basso con tutti i sistemi che utilizzano un protocollo a velocità variabile (Firmware CPU 5.3 o superiore, versione 6/94).
Divar	tutti i modelli
System4	Compatibile verso il basso con tutti i Multiplexer System4

Informazioni per le ordinazioni	
Modello	Descrizione
KBD-Universal	Tastiera digitale IntuiKey da utilizzare con switch Allegiant, videoregistratori digitali Divar, sistemi ADIM e multiplexer System4
KBD-Digital	Tastiera digitale IntuiKey da utilizzare con videoregistratori digitali Divar e multiplexer System4
Accessori (Opzionali)	
KBD-120PS	Alimentatore e cavo di alimentazione a 120 V
KBD-220PS	Alimentatore e cavo di alimentazione a 230 V
LTC 8558/00	Cavo tastiera da 30 metri
LTC 8557/50	Kit prolunga – fino a 1,5 km – include un alimentatore per 230 V CA, 50 Hz
LTC 8557/60	Kit prolunga – fino a 1,5 km – include un alimentatore per 120 V CA, 50 Hz
KBD-RACK	Kit montaggio in rack EIA da 19 pollici progettato per installazione verticale, orizzontale ed a 45°
Finitura	Nero
Dimensioni	Larghezza: (1) unità rack standard EIA da 19 pollici Altezza: 5 unità rack standard EIA 438 L x 220 A mm
Peso	1 kg
KBD-SFTCFG	Pacchetto software per PC dedicato alla personalizzazione dei messaggi e menu testuali della tastiera e per la programmazione dei softkey per l'attivazione di macro script di comando Allegiant
Requisiti:	PC Pentium* Unità floppy da 3,5 pollici 1 porta seriale (COM) Windows NT 4.0* (Service Pack 6 o successivo) o Windows* 2000

Pentium* è un marchio registrato di Intel Corporation.

Windows* è un marchio registrato di Microsoft* Corporation.



Gamma Commerciale S.r.l.

www.gammacommerciale.it

BOSCH