



ZC F-Y Serie

DATA SHEET

Telecamere in bianco e nero (ZC-F) o a colori (ZC-Y) ad alta e standard risoluzione



La serie di telecamere ZC-F/Y nasce per soddisfare ogni tipo di esigenza installativa rispettando un design compatto.

Sono disponibili le telecamere in bianco e nero o a colori, standard o alta risoluzione nelle due versioni ad alta tensione (230 Vca) o bassa tensione (24Vca, 12Vcc).

Tutte le versioni dispongono di CCD 1/3" IT, controllo del diaframma DC / VD / AES, regolazione di fase interna o line-lock, controllo della compensazione di controllo luce (ON /OFF).

	ZC-F11C3	ZC-F11C4	ZC-F11CH3	ZC-F11CH4	ZC-Y11P3	ZC-Y11P4	ZC-F11PH3	ZC-F11PH4
Sistema video	CCIR (bianco e nero)				PAL (colore)			
Uscita video	1,0 Vpp 75 Ohm							
Connettore	BNC							
Sensore	CCD 1/3 " IT							
Sist. scansione	Interlaccio 2:1							
Ottiche	Passo CS							
Pixels effettivi	500 x 582		752 x 582		500 x 582		752 x 582	
Ris. orizzontale	380 linee TV		570 linee TV		330 linee TV		480 linee TV	
Illum. minima	<0,09 lux @ F1,2 50IRE < 0,04 lux @F0,8 50 IRE		<0,18 lux @ F1,2 50IRE <0,08 lux @ F0,8 50IRE		<0,6 lux @ F1,2 50 IRE <0,27 lux @F0,8 50IRE		<1,2 lux @ F1,2 50IRE <0,54 lux @ F0,8 50IRE	
Rapporto S/N	> 50 dB							
γ	0,45							
Sincronizzazione	L.L / INT.							
Controllo iride	VD / DC (shutter fisso a1/50sec)							
Shutter elet.	1/50 ~ 1/100000 sec				1/50 ~ 1/20000 sec.			
Bil.Bianco (WB)	NO				Auto tracking			
BLC	ON/OFF							
Alimentazione	230Vca	24Vca/12Vcc	230Vca	24Vca/12Vcc	230Vca	24Vca/12Vcc	230Vca	24Vca/12Vcc
consumo	4W	3W	4W	3W	4,5W	3,5W	4,5W	3,5W
Temperatura	Utilizzo: -10°C ~ 50°C Immagazzinamento: -20°C ~ 60°C							
Umidità	Utilizzo: 80% non condensante Immagazzinamento:90% non condensante							
Dimensioni (mm)	60x54x103,3	60x54x95	60x54x103,3	60x54x95	60x54x103,3	60x54x95	60x54x103,3	60x54x95
Peso (g)	600	300	600	300	600	300	600	300
Controlli	Iride (VD/DC/AES) / Sincronizzazione / BLC (ON/OFF)							
Standard	CE							