



## MD-II & MDC-II

## DATA SHEET

Telecamere mini-dome bianco/nero e colore



- Alto design
- Compatta
- Grande varietà di applicazioni
- Shutter elettronico automatico
- Per uso interno
- Controllo di guadagno automatico
- Facile installazione

Le dome MD sono state disegnate per una facile installazione ed un design discreto.

Sono disponibili due modelli: a colori o bianco e nero.

Il modello monocromatico è dotato di un sensore da 1/3" mentre quello a colori di uno ad 1/4" a CDD.

Tutte le camere sono fornite di shutter automatico in modo da fornire un'immagine ottimale in ogni condizione di illuminazione.

Il modello a colori è dotato anche di funzione di bilanciamento.

Modelli:	
MD-36-II	mini-dome monocromatica f 3,6mm
MDC-36-II	mini-dome a colori f 3,6mm
MD-60-II	mini-dome monocromatica f 6,0mm
MDC-60-II	mini-dome a colori f 6,0mm





## MD-II & MDC-II

## DATA SHEET

Telecamere mini-dome bianco/nero e colori

Specifiche tecniche:

	MD-II	MDC-II
<b>Sistema TV</b>	CCIR	PAL
<b>Ottica</b>	3,6 mm o 6,0 mm	
<b>Sistema di scansione</b>	2:1 interlacciato	
<b>Sensore</b>	1/3" CCD	1/4" CCD (Sony)
<b>Elementi effettivi</b>	500 x 582	512 x 582
<b>Illuminazione minima</b>	<0,5 lux (F2.0)	<1,0lux (F2.0)
<b>Rapporto S/N</b>	>46 dB	>48dB
<b>Sincronizzazione</b>	Interna	
<b>Iride</b>	Shutter elettronico	
<b>Bilanciamento del bianco</b>	-	ATW
<b>Alimentazione</b>	12Vcc	12Vcc
<b>Consumo</b>	3,0 W	4,0W
<b>Cond. d'utilizzo</b>	-10°C ~ 50°C umidità max. 80% non condensante	
<b>Cond.di immagazzinamento</b>	-20°C ~ 50°C umidità max. 80% non condensante	
<b>Dimensioni</b>	79 x 60 mm	
<b>Peso</b>	120g	

Queste specifiche possono subire modifiche senza previa comunicazione di CBC (EUROPE) Ltd.

