



CEM-II

DATA SHEET

Monitor monocromatici



- 9", 12", 15" e 20"
- 100-240 Vca
- Audio (15" e 20")
- Installazione da tavolo
- Rinvio segnale video

La serie CEM-II è stata studiata per fornire immagini di alta qualità. È composta da quattro modelli: 9", 12", 15" e 20". Le unità a 9" e 12" supportano alimentazioni da 100 Vca a 240Vca.

Le unità a 15" e 20" sono dotate di ingresso audio ed altoparlante.

La risoluzione video dei monitor è di 1000 tvl al centro (eccetto 9").

Le regolazioni di contrasto, luminosità e volume sono disponibili sul pannello frontale.

Le connessioni per i segnali video sono di tipo industriale e sono posizionate sul retro dei monitor.

Modelli:

CEM-09-II	monitor monocromatico 9"
CEM-12-II	monitor monocromatico 12"
CEM-15A	monitor monocromatico 15"
CEM-20A	monitor monocromatico 20"



CEM-II

DATA SHEET

Monitor monocromatici

Specifiche tecniche:

	CEM-09-II	CEM-12-II	CEM-15A	CEM-20A
CRT	9"	12"	15"	20"
Segnale video	CCIR /EIA		CCIR	
Risoluzione al centro	800tvl	1000tvl	1200tvl	1000tvl
Uscite/ingressi video	1x BNC con interruttore per terminazione			
Uscite/ingressi audio	no		Si	
Alimentazione	100 -240Vca 50&60Hz			
Assorbimento	20W	30W	35W	36W
Peso	4,7Kg	8,0Kg	10,8Kg	18,2Kg
Dim. (W xH xD)	222x238x250	304x320x310	350x350x360	272x450x360
Potenza audio	-	-	1W	0,5W
Umidità di funz.	0 ~ 40°C			
Regolazioni	Luminosità, contrasto, Vsize		Luminosità, contrasto, Vsize, audio	

Queste specifiche possono subire modifiche senza previa comunicazione di CBC (EUROPE) Ltd