

ZC-PT GANZ

TELECAMERE DOME MOTORIZZATA CON OTTICA ZOOM



- Day&Night con rimozione filtro IR
- Zoom ottico 18x,22x,23x,26x
- Autoiris e autofocus
- Maschere privacy
- Motion detection
- Versione da esterno IP66
- FLIP immagine
- Schedulazione eventi
- Alta risoluzione
- Funzione Slow Shutter
- Multiprotocollo

La serie ZC-PT integra modelli per applicazioni in interno o in esterno in un nuovo e compatto design che garantisce un ottimo impatto estetico e una robustezza invidiabile. I modelli ZC-PT-XT sono stati studiati per installazioni in esterno garantendo la massima comodità dei cablaggi grazie ad una ampia gamma di accessori.

La gamma include 4 differenti moduli camera in modo da poter garantire l'inquadratura ideale ed un prezzo ragionevole. La funzione di autofocus continuo e compensazione di controllo luce in combinazione con l'efficienza dello shutter digitale lento o della funzione di Wide Dynamic Range, garantiscono immagini di elevata qualità in ogni condizione di illuminazione.

La funzione di Home consente di memorizzare una posizione di preset come default di avvio, garantendo l'inquadratura desiderata anche in caso l'operatore si dimentichi di riposizionare la telecamera. Lo schedulatore interno consente infine di posizionare la telecamere come desiderato a seconda della fascia oraria.

Sono disponibili fino a 256 posizioni di preset richiamabili in 8 sequenze. La velocità di brandeggio è modulabile da 5° al secondo a 400° al secondo garantendo una precisione di 0,225°. La telecamera garantisce inoltre una rotazione continua di 360° orizzontale ed una rotazione verticale da -10° a 190°.

Tutte le telecamere supportano i più comuni protocolli di comunicazione seriale garantendo la completa integrazione in sistemi pre-esistenti con minimi sforzi di aggiornamento.

Modelli

ZC-PT226P

da interno, zoom ottico 26x, zoom digitale 12x

ZC-PT226P-XT

da esterno, zoom ottico 26x, zoom digitale 12x

ZC-PT223P

da interno, zoom ottico 23x, zoom digitale 12x

ZC-PT223P-XT

da esterno, zoom ottico 23x, zoom digitale 12x

ZC-PT222P

da interno, zoom ottico 22x, zoom digitale 12x

ZC-PT222P-XT

da esterno, zoom ottico 22x, zoom digitale 12x

ZC-PT218P

da interno, zoom ottico 18x, zoom digitale 12x

ZC-PT218P-XT

da esterno, zoom ottico 18x, zoom digitale 12x



**TASTIERA OPAZIONALE
ZCA-SC201**

Dome motorizzate serie ZC-PT

Specifiche tecniche

Modello	ZC-PT218P / -XT	ZC-PT222P / -XT	ZC-PT223P / -XT	ZC-PT226P / -XT
CCD	1/4"CCD ExView	1/4"CCD		1/4"CCD ExView
Zoom ottico	18x	22x	23x	26x
Zoom digitale	1x -12x			
Pixel effettivi	440K			
Risoluzione orizzontale	480TVL			
Scanning System	PAL			
Sincronismo	Int. / Line Lock			
Uscita video	1.0Vp-p / 75 Ohm ,BNC			
S/N(AGC OFF)	>49dB			
Sensibilità	0.7 lux	1 lux	0.01 lux	0.01 lux
Lunghezza focale	4.1 -73.8mm	4 -88mm	3.6 -82.8mm	3.5 -91mm
Fuoco	Auto/Manuale			
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale			
Controllo Iride	Auto/Manuale			
Shutter Elettronico	1/1 -1/10K sec	1/50 -1/30K sec	1/1.5 -1/30K sec	1/1 -1/10K sec
AGC	Auto/Manuale			
BLC	On/Off			
Protocolli seriali	Ganz-PT&S, PelcoD&P, AD422, Philips, VCL			
Movimento orizz.	360 ° continuo			
Movimento verticale	-10° ~ 190 °	-10° ~ 100°	-10° ~ 190 °	
Velocità manuale	1-90 °/s			
Preset	256			
Accuratezza preset	0.225 °(Pan) 0.45 ° (Tilt)			
Velocità preset	5 ~ 400°/s			
Cruise	1			
Sequenze	8			
Auto Pan	4			
Privacy Mask	24	-	8	24
Funzione home	Sì			
Ritorno automatico	Sì			
Rotazione digitale	Sì	-	Sì	
Slow Shutter Digitale	Sì	-	Sì	
Motion Detection	Sì	-		Sì
Day/Night	-	Sì		Sì
Wide Dynamic Range	-	Sì		-
Interfaccia seriale	RS-485			
Temp.Utilizzo	0°-40 °C (versione da interno) -50°- 50 °C (versione da esterno)			
Protezione IP	IP66(versione da esterno)			
Dimensioni	131x226mm(versione da interno) 172x302.5mm(versione da esterno) 190x302.5mm(versione da esterno con tettuccio parasole)			
Peso	1.6Kg (versione da interno) 5.8kg (versione da esterno)			
Alimentazione	24Vca			
Consumo	30W / 65W(con Heater)			