Superior Button Jeweller

Pulsante antipanico / pulsante intelligente wireless

2 GRADE EN 50131 · INCERT · SSF · NFA2P



Novità

BASELINE **Button Jeweller**	SUPERIOR **Superior Button Jeweller**
Disponibile per tutti i PRO	**Disponibile solo per i partner accreditati**

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner di Ajax Systems accreditati possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

Modalità operative

Superior Button Jeweller supporta 3 modalità: pulsante antipanico, controllo del dispositivo di automazione e silenziamento dell'allarme antincendio interconnesso. La modalità operativa viene regolata dal PRO o dall'utente con diritti di amministratore nelle app Ajax.

Tipi di eventi

Superior Button Jeweller supporta numerosi tipi di eventi, tra cui intrusione, incendio, aiuto d'urgenza, pulsante antipanico, allarme fuga di gas, malfunzionamento, allagamento e personalizzabile. Il tipo di evento viene regolato dal PRO o dall'utente con diritti di amministratore nelle app Ajax.

Protezione contro l'attivazione accidentale dell'allarme: doppia pressione o pressione prolungata

Jeweller
tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,300 m (4,250 ft) in campo aperto
- Crittografia e autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo

Massima autonomia

- Fino a 5 anni di funzionamento
- Batteria preinstallata
- Notifica di batteria scarica
- Controllo dello stato della batteria

Installazione e configurazione rapide

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Opzioni per portare il dispositivo al polso, al collo o sul portachiavi
- Fissaggio su una superficie piana con un supporto Holder (venduto separatamente)



Compatibilità con hub e ripetitori

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=BT.S.J

Conformità agli standard

EN 50131-3 (Grade 2)
INCERT
SSF
NFA2P

Comunicazione con un hub o un ripetitore

Tecnologia di comunicazione
Jeweller

Frequenze di funzionamento
868,0–868,6 MHz

Raggio di comunicazione
fino a 1,300 m
fino a 4,250 ft
In campo aperto

Alimentazione

Batteria
1 × CR2032
Preinstallata

Durata della batteria
fino a 5 anni

Produttore
Renata

Installazione

Temperature di funzionamento
da −10°C a +40°C
da 14 °F a 104 °F

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Classe di protezione
IP55

Custodia

Colore
bianco, nero

Dimensioni
47 × 35 × 13 mm
1,85" × 1,38" × 0,51"

Peso
16 g
0,56 oz

Set completo

Superior Button Jeweller
1 × batteria CR2032 (preinstallata)
Nastro biadesivo
Guida rapida

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-button-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems