Superior HomeSiren Fibra

Sirena cablata con connettore LED

3 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · INCERT · SSF · NFA2P

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner di Ajax Systems accreditati possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



Un dispositivo, cinque obiettivi

- Notifica di allarmi del sistema di sicurezza
- Informa sulla modalità di sicurezza del sistema: inserito/disinserito
- Segnala i ritardi all'ingresso/uscita con segnali acustici
- Avvisa quando i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito (funzione Campanello all'apertura)
- Fornisce un'indicazione dopo l'allarme

Avvisi di allarme configurabili

- Volume regolabile[1] degli allarmi e delle notifiche: da 81 dB a 105 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 secondi a 3 minuti
- Modalità aree: la sirena risponde solo agli allarmi e alle modifiche della modalità di sicurezza nella sua area assegnata

Fibra
tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione cablata
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Una linea per diversi tipi di dispositivi

Resistenza al sabotaggio

- Il tamper antisabotaggio si attiva quando la sirena viene staccata dalla superficie o smontata
- Vite di fissaggio per un fissaggio affidabile
- Protezione contro i cortocircuiti
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione

Installazione semplice

- Abbinamento al sistema tramite scansione della linea o codice QR
- Pannello di montaggio SmartBracket: per l'installazione non serve smontare la custodia
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax

Compatibilità con gli hub

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F

Conformità agli standard

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
SSF
NFA2P

Avvisi

Allarmi
Segnale acustico
LED

Ritardi all'ingresso/uscita
Segnale acustico

Cambio della modalità di sicurezza
Segnale acustico
LED

Apertura delle porte (funzione Campanello all'apertura)
Segnale acustico

Indicazione dopo l'allarme
LED

Comunicazione con un hub

Tecnologia di comunicazione Fibra

Connessione cablata
Cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame

Cavo di segnale 4×0,22 mm², conduttore in rame

Raggio di comunicazione
fino a 2,000 m
fino a 6,550 ft
Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Caratteristiche

Volume dell'allarme[1]
da 81 dB a 105 dB
Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax

Durata dell'allarme
da 3 s a 3 min
Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax

Frequenza del suono della sirena
3,4 ± 0,5 kHz

Alimentazione

Alimentazione principale
7–26 V⎓, fino a 1811mW
Il dispositivo è alimentato dall'hub o da Superior LineSupply Fibra

Installazione

Temperature di funzionamento
da −10 °C a +40 °C
da 14 °F a 104 °F

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Classe di protezione
IP50

Altezza di installazione consigliata
2,5 m o superiore
8,2 ft o superiore

Custodia

Colore
nero, bianco

Dimensioni
91× 91 × 33 mm
3,58" × 3,58" × 1,30"

Peso per dispositivo nero
95 g
3,35 oz

Peso per dispositivo bianco
108 g
3,82 oz

Tamper antisabotaggio

Set completo

Superior HomeSiren Fibra
Pannello di montaggio SmartBracket
Kit di installazione
Guida rapida

[1] Misurata a una distanza di 1 m (3,3 ft).

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems