

Superior MotionProtect Jeweller

Rilevatore di movimento PIR wireless



Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare ed eseguire la manutenzione dei prodotti Superior.



BASELINE

MotionProtect Jeweller

Conformità agli standard di sicurezza internazionali

Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio

Batteria standard

Custodia lucida

Disponibile per tutti i PRO

SUPERIOR

Superior MotionProtect Jeweller


Conformità agli standard di sicurezza internazionali e locali

Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio

Batteria migliorata

Custodia opaca

Disponibile solo per i partner accreditati



Rilevamento del movimento avanzato

- Un sensore PIR
- Angolo di visione orizzontale: 88,5°
- Raggio di rilevamento: fino a 12 m¹ (39 ft)
- Compensazione della temperatura: rilevamento accurato del movimento da -10 °C a +40 °C (da 14 °F a 104 °F)




Protezione contro il sabotaggio

- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Vite di fissaggio per montare il dispositivo sul pannello SmartBracket
- Allarme antisabotaggio per segnalare i tentativi di smontaggio del dispositivo



Esperienza utente perfetta


- Tre livelli di sensibilità: selezionabili nell'app
- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg (44 lb) e altezza inferiore a 50 cm (1,6 ft)



Jeweller


tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,700 m (5,550 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- Rilevamento di inibizione e salto di frequenza




Batteria duratura

- Fino a 5 anni di funzionamento con una batteria preinstallata
- Notifiche di batteria scarica nelle app Ajax
- Batteria CR123A sostituibile



Installazione e configurazione rapida

- Pannello di montaggio SmartBracket per un'installazione del dispositivo senza bisogno di smontare la custodia
- Aggiunta all'hub tramite scansione del codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Compatibilità con hub e ripetitori</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MP.S.J</p>	<p>Comunicazione con un hub o un ripetitore</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto</p>	<p>Rilevamento</p> <p>Tipo di sensore 1 × sensore PIR</p> <p>Tre livelli di sensibilità selezionabili nell'app</p> <p>SmartDetect algoritmo digitale per prevenire i falsi allarmi</p> <p>Raggio di rilevamento del movimento fino a 12 m¹ fino a 39 ft Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (9 ft)</p> <p>Angoli di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°</p> <p>Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2,0 m/s da 1 a 6,6 ft/s La lente del rilevatore deve essere orientata perpendicolarmente a una probabile via d'ingresso in un impianto.</p> <p>Immunità agli animali domestici peso: fino a 20 kg (44 lb) altezza: fino a 50 cm (1,6 ft)</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 1 × CR123A (preinstallata)</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p> <p>Set completo</p> <p>Superior MotionProtect Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio Batteria CR123A (preinstallata) Kit di installazione Guida rapida</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Altezza di installazione consigliata 2,4 m 7,9 ft</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore nero, bianco</p> <p>Dimensioni 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97"</p> <p>Peso 97 g 3,42 oz</p> <p>Classe di protezione IP50, IK04</p>	

¹ La certificazione INCERT richiede un raggio di rilevamento fino a 10 m (33 ft) ad alta sensibilità.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems