

Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Sirena wireless con il supporto per un pannello frontale personalizzato. Per uso in ambienti esterni e interni.




- 2
GRADE
EN 50131
- PD 6662
2017
- INCERT
- SSF
- IP54

Novità

BASELINE StreetSiren DoubleDeck Jeweller	SUPERIOR Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller
L'inibizione viene rilevata solo dall'hub	L'inibizione viene rilevata sia dall'hub che dalla sirena
Batteria standard	Batteria migliorata
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati


Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



Promozione aggiuntiva dei servizi di sicurezza

La caratteristica principale di **Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller** è il pannello frontale Brandplate (venduto separatamente). Un fornitore di servizi di sicurezza può stampare il proprio logo e le informazioni di contatto sul pannello frontale della sirena.

La sirena diventa un ulteriore canale di marketing per attirare nuovi clienti come i vicini e i visitatori.




Jeweller tecnologia di comunicazione

- Comunicazione wireless fino a 1,500 m in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi




Notifiche di eventi

- Allarmi dei dispositivi del sistema
- Modalità di sicurezza: inserito/disinserito
- Apertura della porta (funzione di Campanello all'apertura)
- Indicazione dopo l'allarme




Protezione antisabotaggio

- Allarme antisabotaggio
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Rilevamento di inibizioni
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket



Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata delle batterie
- Notifiche di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 IP54 INCERT SSF Compatibilità con hub e ripetitori  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SS.SDD.J	Comunicazione con l'unità centrale Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz Raggio di comunicazione fino a 1,500 m fino a 4,900 ft In campo aperto	Avvisi Allarmi Segnale acustico, LED Ritardo all'ingresso/uscita Segnale acustico Cambio della modalità di sicurezza Segnale acustico, LED Modalità di sicurezza LED Apertura della porta (funzione di Campanello all'apertura) Segnale acustico Indicazione dopo l'allarme LED	Caratteristiche Tipi di notifiche Segnale acustico, LED Volume dell'allarme da 85 a 113 dB Durata dell'allarme da 3 s a 3 min Frequenza del buzzer piezoelettrico 3,5 ± 0,5 kHz Blocco a clip per il pannello frontale Brandplate (venduto separatamente)
Alimentazione Batterie 4 × CR123A Durata della batteria fino a 5 anni Produttore Panasonic	Installazione Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C da -13°F a +140°F Umidità massima ammissibile fino al 95% Classe di protezione IP54	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 200 × 200 × 55 mm 7,87" × 7,87" × 2,17" Peso 571 g 20,14 oz	Set completo Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller Pannello SmartBracket con vite di fissaggio 4 × batterie CR123A (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubleddeck-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems