

Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Sirena cablata con una chiusura a clip per un pannello frontale personalizzato. Per uso in ambienti esterni e interni.



Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner di Ajax Systems accreditati possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



Promozione aggiuntiva dei servizi di sicurezza

Una caratteristica distintiva di Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra è il pannello frontale Brandplate che offre ai fornitori di servizi di sicurezza la possibilità di stampare il proprio logo e le informazioni di contatto direttamente sul pannello frontale della sirena.

Questo permette alla sirena di fungere da canale di marketing aggiuntivo, aiutando a raggiungere nuovi clienti catturando l'attenzione dei vicini e dei passanti.



Un dispositivo, cinque obiettivi

- L'allarme spaventa gli intrusi e attira l'attenzione
- L'indicazione della modalità di sicurezza segnala agli utenti l'inserimento/disinserimento del sistema e i ritardi all'ingresso/uscita
- La cornice LED della sirena si accende per indicare l'inserimento del sistema o la modifica della modalità di sicurezza
- La funzione Campanello all'apertura informa gli utenti se i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito
- L'indicazione LED dopo l'allarme avvisa gli utenti e le pattuglie di passaggio di eventuali allarmi nel sistema



Avvisi di allarme regolabili

- Modalità aree per far sì che la sirena risponda agli allarmi e alle modifiche della modalità di sicurezza solo nell'area assegnata
- Volume regolabile¹ dell'allarme e delle notifiche: da 85 dB a 113 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 secondi a 3 minuti



Fibra tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione cablata
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Una linea per diversi tipi di dispositivi



Gestione dell'energia migliorata

- Batteria ricaricabile preinstallata per un'alimentazione aggiuntiva durante gli allarmi
- Calcolatore dell'alimentazione
- Stress test del consumo energetico



Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio²
- Protezione contro i cortocircuiti
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Custodia robusta



Installazione rapida

- Abbinamento al sistema di sicurezza tramite codice QR o scansione delle linee
- Pannello di montaggio SmartBracket: per l'installazione non serve smontare la custodia
- Livella a bolla per controllare l'angolo di inclinazione del pannello di montaggio durante l'installazione
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax

Brandplate è disponibile in set da 10 pezzi ed è venduto separatamente da StreetSiren DoubleDeck Fibra. Il pannello è disponibile sia in nero che in bianco. Quando ordinate 4 set di Brandplate (40 pannelli) o più, ricevete una stampa gratuita di un singolo design su tutti.

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF</p> <p>Compatibilità con gli hub</p>  <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.F</p>	<p>Avvisi</p> <p>Allarmi Segnale acustico LED</p> <p>Ritardi all'ingresso/uscita Segnale acustico</p> <p>Cambio della modalità di sicurezza Segnale acustico LED</p> <p>Modalità di sicurezza LED</p> <p>Campanello all'apertura Segnale acustico Quando la funzione è attivata, la sirena emette un breve beep per indicare che i rilevatori di apertura si sono attivati, mentre il sistema è disinserito.</p> <p>Indicazione dopo l'allarme LED</p>	<p>Comunicazione con l'hub</p> <p>Tecnologia di comunicazione Fibra</p> <p>Connessione cablata Cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame</p> <p>Cavo di segnale 4x0,22 mm², conduttore in rame</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)</p>	<p>Caratteristiche</p> <p>Tipi di avvisi Segnale acustico LED</p> <p>Volume dell'allarme da 85 dB a 113 dB a una distanza di 1 m (3,3 ft) Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p> <p>Durata dell'allarme da 3 s a 3 min Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p> <p>Frequenza del buzzer piezoelettrico 3,5 ± 0,5 kHz</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Alimentazione principale 7-26 V⁼⁼, fino a 1130 mW Il dispositivo è alimentato dall'hub o da Superior LineSupply Fibra</p> <p>Di riserva LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V⁼⁼ Fino a 30 minuti di segnalazione di allarme dopo un'interruzione dell'alimentazione principale</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Classe di protezione IP54</p> <p>Altezza di installazione consigliata 2,5 m o superiore 8 ft o superiore</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore nero, bianco</p> <p>Dimensioni 199 × 199 × 60 mm 7,83" × 7,83" × 2,6</p> <p>Peso per dispositivo nero 522 g 18,4 oz</p> <p>Peso per dispositivo bianco 531g 18,7 oz</p> <p>Allarme antisabotaggio</p>	<p>Set completo</p> <p>Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra</p> <p>Pannello di montaggio SmartBracket</p> <p>Kit di installazione</p> <p>Guida rapida</p>

¹ Misurato a una distanza di 1 m (3,3 ft).

² Qualsiasi tentativo di aprire la custodia attiva il tamper antisabotaggio.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems