Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW0604HIPOE-60

SAFIRE



Características

- Switch de sobremesa
- 6 puertos RJ45 10/100 Mbps
- 3 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 1 Puerto Hi-PoE 60W 802.3bt
- Soporta alimentación PoE hasta 60W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- Auto Adaption PoE Extendido hasta 250m 10Mbps

Especificaciones

Interface	4 puertos PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45
Velocidad puertos RJ45	4x 10/100Mbps - 2x 10/100Mbps
Características PoE	Hasta 60W en total para todos los puertos Puertos 1~3 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 4 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	Auto PoE Extendido 250m a10Mbps No es necesario configurar de forma manual la función PoE Extendido, el Switch detecta automáticamente la distancia del cablead
Ancho de Banda	1.2Gbps
Tabla MAC	2K
Latencia	10 a 100MBps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~4 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal AC 220 V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm