Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW0704HIPOE-GMF-65

Safire



Caratteristiche

- Switch da tavolo
- 5 porte RJ45 10/100/1000 Mbps
- Uplink 1 Rj45 2 SFP (1G/2,5G)
- 4 Porte PoE+ 30W 802.3af/at/bt
- Supporta alimentazione PoE fino a 65W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog
- Auto PoE Esteso fino a 130m 10Mbps

Specificazioni

Interface	4 porte PoE RJ45 + 1 Uplink RJ45 + 2 SFP (1G/2,5G)
Velocità porte RJ45	5x 10/100/1000 Mbps + 2 SFP (1G/2,5G)
Caratteristiche PoE	Fino 65W in totale per tutte le porte Porte 1~3 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 4 PoE+ fino a 60W 802.3bt
Distanza di trasmissione	Auto PoE Esteso da 130m a 10Mbps Non è necessario configurare manualmente la funzione Extended PoE, lo Switch rileva automaticamente la distanza del cavo
Larghezza di banda	20Gbps
Tabella MAC	2K
AI PoE	PoE Watchdog Porte 1~4 - Riavvio automatico dell'alimentazione di una porta PoE quando viene rilevato un possibile guasto.
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Protezioni	6KV contro i Fulmini 8KV Protezione ESD
Temperatura di funzionamento	-30 ~ 60° C
Dimensioni	190mm x 80mm x 36mm
Peso	500 g