Networking / Switching / No Gestionable

# SF-SW0908HIPOE-120

## SAFIRE



## Características

- Switch de sobremesa
- 9 puertos RJ45 10/100 Mbps
- 6 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt
- Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- Auto Adaption PoE Extendido hasta 250m 10Mbps

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Interface** | 8 puertos PoE RJ45 + 1 Uplink RJ45 |
| **Velocidad puertos RJ45** | 8x 10/100Mbps - 1x 10/100Mbps |
| **Características PoE** | Hasta 120W en total para todos los puertos<br>Puertos 1~6 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at<br>Puerto 7~8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt |
| **Distancia de transmisión** | Auto PoE Extendido 250m a10Mbps<br>No es necesario configurar de forma manual la función PoE Extendido, el Switch detecta automáticamente la distancia del cablead |
| **Ancho de Banda** | 1.8Gbps |
| **Tabla MAC** | 2K |
| **Latencia** | 10 a 100MBps < 16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete) |
| **AI PoE** | PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo. |
| **Alimentación** | Toma Frontal AC 90~240 V |
| **Protecciones** | 6KV contra Rayos<br>8KV Protección ESD |
| **Temperatura de funcionamiento** | -30° C - 60° C |
| **Dimensiones** | 187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm |
| **Peso** | 1Kg |