Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW16FE2GE2MGSFP-2BT-240W

Safire



Caratteristiche

- Switch da tavolo
- 14 porte PoE+ 30W RJ45 10/100 Mbps + 2 Porte Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100 Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000/2500Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Supporta alimentazione PoE fino a 240W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog

Specificazioni

Interface	16 porte PoE + 2 Uplink RJ45 + 2x2.5GE Uplink SFP
Velocità porte RJ45	16x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 240W in totale per tutte le porte Porte 1~14 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 15~16 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Distanza di trasmissione	Fino a 130 metri
Larghezza di banda	17.2Gbps
Tabella MAC	8K
AI PoE	PoE Watchdog Porte 1~16 - Riavvio automatico dell'alimentazione di una porta PoE quando viene rilevato un possibile guasto.
Alimentazione	Presa Frontale 90~240V
Protezioni	6KV contro i Fulmini 8KV Protezione ESD
Temperatura di funzionamento	-30° C - 60° C
Dimensioni	270 x 170 x 45 (mm)
Peso	1,75Kg