Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW2824HIPOE-GMF-300

SAFIRE



Características

- Switch de sobremesa
- 22 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 Puertos Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000 Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000/2500 Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- Poe Extendido 10 Mbps 250 metros

Especificaciones

Interfaces	24 puertos RJ45 PoE + 2 Uplink RJ45 + 2 Uplink SFP
Velocidad puertos RJ45	24x 10/100/1000Mbps + 4x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 300W en total para todos los puertos Puertos 1~22 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 23~24 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Puertos de Uplink	RJ45 25~26: 10/100/1000 Mbps puertos uplink SFP 27~28: 10/100/1000/2500 Mbps puertos SFP uplink
Distancia de transmisión	Puerto 1~24 130 metros 10/100Mbps, 250 metros 10 Mbps
Ancho de Banda	62 Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	1000MBps < 16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Trasera 100~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C - 60° C
Dimensiones	440 x 180 x 45 mm
Peso	2,65Kg