

WZ45 telecamera dome IR integrata

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



Advantage Line

La telecamera dome day/night integrata WZ45 è una telecamera per montaggio su superficie, antivandalismo, facile da utilizzare, progettata per una videosorveglianza efficace 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dotata della tecnologia CCD con filtro meccanico da 540 linee TV e di 18 LED ad infrarossi ad alta efficienza, la telecamera offre colori brillanti di giorno e 18 m di visione notturna ad infrarossi attivi.

Con alloggiamento all-weather e ricca di innovazioni, la dome WZ45 è ideale per diverse applicazioni di sicurezza, tra cui scuole, proprietà commerciali ed istituti penitenziari.

Caratteristiche

- ▶ Struttura robusta antivandalismo
- ▶ Impostazioni della telecamera facilmente regolabili
- ▶ Alta risoluzione (540 linee TV)
- ▶ Visione notturna eccezionale
- ▶ Alloggiamento all-weather (IP66)

Specifiche tecniche

Video	
Telecamera CCD	CCD da 1/3" con filtro meccanico
Filtro	Filtro meccanico
Risoluzione	540 linee TV ad alta risoluzione
Sensibilità ore notturne	0 lx (infrarossi attivi)
Commutazione giorno/notte	Con controllo a fotocellula, automatica
Iris elettronico	Da 1/50 a 1/100.000 s (PAL), da 1/60 a 1/100.000 s (NTSC)
Segnale in uscita	1 Vpp video composito, 75 ohm
Collegamento di uscita	Connettore BNC
Rapporto S/R	Maggiore di 48 dB
Gamma	0,45
Obiettivo	Auto iris varifocal da 3 a 12 mm
LED	Array di 18 LED ad infrarossi ad alta efficienza
Lunghezza d'onda	850 nm

Specifiche meccaniche

Alloggiamento	Dome per montaggio su superficie, antivandalismo
Giunto cardanico	Giunto cardanico 3D per una facile installazione
Struttura	Alluminio robusto
Finitura	Rivestita in polvere d'argento
Cablaggio passante	NPT da 1/2"

Specifiche elettriche

Consumo	4,5 W max
Tensione	12 VDC o 24 VAC
Alimentazione	Non inclusa

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +55 °C
Ambiente	Certificazione IP66

Certificazioni e omologazioni

FCC	ANSI C63.4: 2003 FCC Parti 2 e 15 Dispositivi digitali Classe B
UL	UL 60065, settima edizione. 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione, 2006-04 + A1:2006
EC	EN 55022: 2006 + A1: 2007 (AS/NZS CISPR 22: 2006) (Classe A) EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 EN 50130-4: 1995 + A1: 1998 + A2: 2003
LVD	LVD 2006/95/EC EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
Classificazione IP	IP66 IEC 60529:2001 IEC 60529:2002

Informazioni per l'ordinazione

VDI-245V03-2 WZ45 telecamera dome IR integrata, NTSC	VDI-245V03-2
VDI-245V03-1 WZ45 telecamera dome IR integrata, PAL	VDI-245V03-1
VDI-245V03-2U WZ45 telecamera dome IR integrata, NTSC, UTP	VDI-245V03-2U
VDI-245V03-1U WZ45 telecamera dome IR integrata, PAL, UTP	VDI-245V03-1U

Accessori hardware

EXMB.045WZ staffa pendente per dome	EXMB.045WZ
EX-DOM45 dome di ricambio	EX-DOM45
UPA-2430-60 alimentatore	UPA-2430-60
UPA-2420-50 alimentatore	UPA-2420-50

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by