

Telecamera bullet IP ad infrarossi Day/Night

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



ONVIF

Advantage Line

La telecamera bullet IP ad infrarossi NTC-255-PI di Bosch è una telecamera di rete pronta all'uso e robusta. Questa telecamera dispone della tecnologia ad elevate prestazioni di Bosch nell'ambito dei piccoli uffici ed attività commerciali offrendo una soluzione conveniente per un'ampia gamma di applicazioni.

Il corpo robusto della telecamera in alluminio è progettato per le aree di sorveglianza in esterni o per ambienti chiusi in è possibile si verifichino infiltrazioni di acqua.

L'illuminatore ad infrarossi attivi integrato garantisce una visione efficace in condizioni di scarsissima luminosità.

La tecnologia di compressione H.264 fornisce immagini nitide, riducendo la larghezza di banda e la memorizzazione fino al 30%.

Caratteristiche

- ▶ Illuminazione ad infrarossi attivi ad elevate prestazioni
- ▶ Immagini nitide di oggetti in movimento
- ▶ Flussi Dual H.264 e M-JPEG simultanei
- ▶ Design robusto con grado di protezione IP 66 per esterno
- ▶ Collegamento semplice
- ▶ Conformità allo standard ONVIF

Specifiche tecniche

Alimentazione	
Tensione di alimentazione	+12 VDC o Power-over-Ethernet
Consumo	6 W (max)
Video	
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Pixel del sensore	640 x 480
Sensibilità	1 lx (IR disattivati) 0 lx (IR attivati)
Risoluzione video	VGA, QVGA
Compressione video	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Frequenza fotogrammi max	30 fps
Visione notturna	
Distanza	25 m
LED	Array di 32 LED ad alta efficienza, 850 nm
Obiettivo	
Tipo di obiettivo	Varifocal da 3,7 a 10 mm, DC Iris da F1.4 a chiuso, interruttore D/N
Installazione obiettivo	Scheda installata
Collegamento	
Uscita video analogica	Presa jack da 2,5 mm solo per installazione
Ingresso allarme	Cortocircuito o attivazione DC 5V
Uscita relè	Valore nominale ingresso max 1 A 24 VAC/VDC
Audio	
Ingresso audio	Connettore jack Line In
Uscita audio	Connettore jack Line Out
Comunicazione audio	A due vie, full duplex
Compressione audio	G.711, L16 (visualizzazione live e registrazione)
Controllo via software	
Configurazione dell'unità	Tramite browser Web o software di sorveglianza PC
Rete	
Protocolli	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, client DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1x, iSCSI
Ethernet	10/100 Base T, rilevamento automatico, half/full duplex, RJ45
PoE	Conforme ad IEEE 802.3af
Specifiche meccaniche	
Dimensioni (A x L x P)	100 x 100 x 291 mm
Peso	Circa 1,55 kg
Specifiche ambientali	
Temperatura di esercizio Telecamera	Da -20 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C
Umidità	Da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
Certificazioni e omologazioni	
Regione	Certificazione
Europa	CE

Sicurezza	EU: EN 60950-1
	US: UL 60950-1; UL 60950-22
	Canada: CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N. 60950-22
EMC	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
	Direttiva CEM 2004/108/CE
	EN 55022/24 classe B
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
	VCCI J55022 V2 / V3
	AS/NZS CISPR 22 (uguale a CISPR 22)
	ICES-003 Classe B
	EN 50121-4:2006
Certificazioni prodotti	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Protezione accesso	IP66
Informazioni per l'ordinazione	
NTC-255-PI Telecamera bullet IP ad infrarossi	NTC-255-PI

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by