



REG-X telecamera per targhe a corto raggio



- La tecnologia Ambient Rejection consente di acquisire le targhe durante tutto l'arco del giorno, ininterrottamente, fino ad una velocità di 80 km/h (50 mph)
- Copertura da 4,5 a 7,6 m (da 15 a 25 piedi)
- CCD LXR in B/N da 400 linee TV per l'acquisizione di targhe con contrasto elevato
- Prestazioni affidabili in qualsiasi condizione di illuminazione
- Staffa con gestione dei cavi, cablaggio passante
- Conforme allo standard IP66 per ambienti esterni particolarmente critici
- Discreta, compatta e di facile installazione
- Collegabile direttamente ai DVR standard
- Design di facile installazione

Basate su una straordinaria tecnologia, le telecamere REG-X offrono ottime prestazioni per l'acquisizione dei numeri di targa a corto raggio.

Concepita con estrema precisione per garantire un'acquisizione impareggiabile delle targhe di giorno e di notte, REG-X dispone della tecnologia Ambient Rejection per una lettura chiara ed affidabile a corto raggio.

Un potente array ad infrarossi da 850 nm assicura un funzionamento ottimale in tutte le condizioni di illuminazione, dalla completa oscurità alla luce abbagliante. L'obiettivo fisso da 16 mm offre un'acquisizione efficace con 400 linee TV con portata da 4,5 a 7,6 m (da 15 a 25 piedi).

REG-X si integra in maniera trasparente con i DVR standard ed è conforme agli standard IP66 per ambienti esterni particolarmente critici. Discreta, compatta e di facile installazione, la telecamera REG-X si adatta agli ambienti a 12 V ed a 24 V.

Specifiche tecniche

Intervallo di esercizio	Da 4,5 a 7,6 m (da 15 a 25 piedi)
Sensore immagine	LXR da 1/3", monocromatico
Risoluzione	400 linee TV
Pixel effettivi CCD telecamera monocromatica	CCIR: 795 x 596 (0xV), EIA: 811 x 508 (0xV)
Illuminazione minima	0 lux - la telecamera funziona in condizioni di completa oscurità
Lunghezza d'onda IR	850 nm
Obiettivo	16 mm
Uscita video	1 Vpp, 75 ohm
Rapporto S/R	> 48 dB
Specifiche ambientali	IP66
Intervallo temperatura di esercizio	Da -30 °C a +55 °C
Dimensioni	96 x 219 mm (3,8 x 8,6") (Ø x L)
Peso	1,2 kg
Struttura	Alluminio
Finitura	Nero anodizzato
Range tensione di ingresso	Da 12 a 24 VDC o 24 VAC

Informazioni per l'ordinazione

REG-X-816-XE telecamera per targhe a corto raggio	REG-X-816-XE
--	---------------------

LPR REG X a corto raggio, 400 linee TV, LXR da 1/3", da 15 a 25 piedi, obiettivo da 16 mm, EIA, unità di alimentazione venduta separatamente.

REG-X-816-XC telecamera per targhe a corto raggio	REG-X-816-XC
--	---------------------

LPR REG X a corto raggio, 400 linee TV, LXR da 1/3", da 4,5 a 7,6 m (da 15 a 25 piedi), obiettivo da 16 mm, CCIR, unità di alimentazione venduta separatamente.

Accessori hardware

UPA-2420-50 alimentatore	UPA-2420-50
---------------------------------	--------------------

Uscita 220VAC, 50Hz, 24VAC, 20VA

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by